



Art.Nr.:

HWL-FL-150-Hi-860

Montageart: Decken oder Wandaufbau
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Bestückung: LED 150 W 5700 K
Abmessung: L 320, B 170, H 215
Farben: schwarz

Ausschreibungstext

LED Decken oder Wandaufbaustrahler. Gesamtleistung: 150W; LED-Lebensdauer >80.000 h bei einer Temperatur von 15°C, >50.000 h bei einer Temperatur von 25°C; Leuchten Lichtstrom: 18500 lm; Farbwiedergabe >80 ; Farbtemperatur 5700 K. Gewicht: 4,8kg; homogene Lichtverteilung; keine Einschaltverzögerung, integriertes Vorschaltgerät, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Befestigungsset ist separat zu bestellen; Schutzart IP65; Abmessungen: 320 x 170 x 215mm.

Allgemeine Daten

Leuchte	LED LUMILEDS Power by Osram
Socket	-
Dimmbar	Auf Anfrage
Diffusor	-
Leistungsfaktor	>0,98
Lichtstrom	18500 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	110/25/60/90/Asym.130*60° (Grad)
Farbtemperatur	5700 K (Kelvin)
Lebensdauer	>80.000h bei 15°C (Stunden) >50.000h bei 25°C (Stunden)
Lichtstromrückgang	L70/B10

Maße

Länge L	320 mm
Breite B	170 mm
Höhe H	215 mm
Deckenausschnitt	-

Technische Daten

Betriebsgerät	Mean Well ELG EVG
Spannung	100-277 V (Volt)
Frequenz	50 Hz (Hertz)
Leistung	150 W (Watt)

Prüfungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK08
Zertifikate	CE, RoHS, UL, ENEC, TÜV
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC

*Ein Ausfall von bis zu 10 Einzel-LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion der Leuchte und ist daher auch kein Reklamationsgrund. Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

HAWO

Handel und Produktion von
lichttechnischen Produkten GmbH

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Jänner 2017