



## Art.Nr.:

HWL-FL-230-Hi-860

Montageart: Decken oder Wandaufbau  
Schutzart: IP 65  
Schutzklasse: I  
Bestückung: LED 230 W 5700 K  
Abmessung: L 320, B 170, H 324  
Farben: schwarz

### Ausschreibungstext

LED Decken oder Wandaufbaustrahler. Gesamtleistung: 230W; LED-Lebensdauer >80.000 h bei einer Temperatur von 15°C, >50.000 h bei einer Temperatur von 25°C; Leuchten Lichtstrom: 28000 lm; Farbwiedergabe >80 ; Farbtemperatur 5700 K. Gewicht: 6,7kg; homogene Lichtverteilung; keine Einschaltverzögerung, integriertes Vorschaltgerät, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Befestigungsset ist separat zu bestellen; Schutzart IP65; Abmessungen: 320 x 170 x 324mm.

### Allgemeine Daten

Leuchte	LED LUMILEDS Power by Osram
Sockel	-
Dimmbar	Auf Anfrage
Diffusor	-
Leistungsfaktor	>0,98
Lichtstrom	28000 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	110/25/60/90/Asym.130*60° (Grad)
Farbtemperatur	5700 K (Kelvin)
Lebensdauer	>80.000h bei 15°C (Stunden) >50.000h bei 25°C (Stunden)
Lichtstromrückgang	L70/B10

### Maße

Länge L	320 mm
Breite B	170 mm
Höhe H	324 mm
Deckenausschnitt	-

### Technische Daten

Betriebsgerät	Mean Well ELG EVG
Spannung	100-277 V (Volt)
Frequenz	50 Hz (Hertz)
Leistung	230 W (Watt)

### Prüfungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK08
Zertifikate	CE, RoHS, UL, ENEC, TÜV
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC

\*Ein Ausfall von bis zu 10 Einzel-LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion der Leuchte und ist daher auch kein Reklamationsgrund. Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH  
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien  
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt  
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

# HAWO

Handel und Produktion von  
lichttechnischen Produkten GmbH

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand: Jänner 2017