

Art.Nr.:

NAV 130-50-110



Montageart: Pendel
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Bestückung: LED 130 W 5000 K
Abmessung: Ø 300, H 240
Farben: schwarz

Ausschreibungstext

LED Pendelstrahler. Gesamtleistung: 130W; LED-Lebensdauer 65000 h; Leuchten Lichtstrom: 15600 lm; Farbwiedergabe >80 ; Farbtemperatur 5000 K. Gewicht: 6,37kg; homogene Lichtverteilung; keine Einschaltverzögerung, integriertes Vorschaltgerät, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Befestigungsset ist separat zu bestellen; UL/UVD geprüfetes 1,5m Anschlusskabel; Schutzart IP65; Abmessungen: Ø 300 x 240mm.

Optionale Zubehör

45/70/90 Aluminiumschild, Polykarbonat Diffuser, matte Abdeckung, Bewegungssensor, Meanwell Dali—PWM Konverter, adjustier bare Schiene für Oberflächenmontage, SS Sports Lichtnetz

Allgemeine Daten

Leuchte	LED
Socket	-
Dimmbar	0-10V / PWM
Diffusor	Klar
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstrom	15600 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	45/70/90/110° (Grad)
Farbtemperatur	5000 K (Kelvin)
Lebensdauer	65000h (Stunden)
Lichtstromrückgang	L80/B10

Maße

Durchmesser Ø	300 mm
Höhe H	240 mm
Deckenausschnitt	-

Technische Daten

Betriebsgerät	Meanwell
Spannung	230 V (Volt)
Frequenz	50 Hz (Hertz)
Leistung	130 W (Watt)
Stückzahl für LS C16	7

Prüfungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagschutz	-
Zertifikate	CE, ENEC, TÜV, UL
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC

*Ein Ausfall von bis zu 10 Einzel-LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion der Leuchte und ist daher auch kein Reklamationsgrund. Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

HAWO

Handel und Produktion von
lichttechnischen Produkten GmbH

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Jänner 2017